



Modell XG 2 H EX mit Fahrgestell kpl. aus V2A mit fahrbarem Staubbehälter

Staubklasse H mit Staubtechnischer Prüfung DIN EN 60335-2-69

Ex-geprüfte Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26.

Februar 2014 (ATEX)

Zone 1 bzw. 2 und 21 bzw. 22

Abbildung ohne H-Filter



Hepa-Filter

- **Technische Daten bei 5 bar:**
- Ansaugluft: ca 3.500 ltr/min
- Unterdruck: ca. 4.300 mm/Ws
- Druckluftanschluss: R 3/8“, 1/2“, 3/4“
- Sauganschluss: Ø 50 mm, 38 mm
- Fassungsvermögen: 35 ltr.
- Behälter ausklinkbar
- Lautstärke : ca.68 dB(A)
- L x B x H: ca. 600 x 540 x 1100 mm
- Gewicht: ca. 24 kg



II 2GD c IIB T X

FITZER

INDUSTRIESAUGER GmbH

Emigtalweg 4
D-69253 Heiligkreuzsteinach
Telefon +49 6220 6244
Telefax +49 6220 6663
eMail: Fitzer@Fitzer-Industriesauger.de